

# Kentex


## CRAFTSMAN PRO 2824

ETA 2824



※機械式時計は精密なパーツが組み込まれた非常にデリケートな精密機械です。ご使用前に、この取扱説明書と、添付の小冊子の機械式時計の解説の部分に注意深くお読みの上、操作に入ることを強くお勧め致します。

### 操作方法



#### ①リューズ・ネジの開放

リューズはネジ込みロック式となっています。リューズをゆっくりと6時方向に回してください。5・6回転程度で、リューズのロックが解除されます(図2の0位置)。この位置でリューズを12時方向に回すと、ゼンマイの巻き上げが出来ます。

#### ②デイトカレンダーの修正

リューズを一段引き出し、1の位置にします。この位置でリューズを12時方向に回すと日付の修正。6時方向に回すと曜日の修正が出来ます。

#### ③時刻の修正

リューズを更に引き出し、2の位置にします。この位置でリューズを操作すると時刻(時・分)の修正が出来ます。

全ての作業が終了したら、リューズを押し付けながら12時方向に回転させ、ネジをゆっくりと固くなるまで締めてください。この時リューズを力任せにめいっばい締め付ける必要はありません。ねじ山が崩れるなど、故障の原因となることがあります。

#### 【ワンポイント】

- デイトカレンダーの修正の時には昼夜のズレが生じないよう時針を動かし、夜の12時のカレンダー送りを確認(午前・午後)をしてから、時刻合わせをすることをお勧めします。
- 時計が止まっている時は必ず「手動」で巻き上げをしてください。(巻き上げ過ぎによる故障の心配はありません)ローターの回転のみによる巻き上げでは巻き上げ不足となり、時計の遅れの原因となるほか歩度(精度)が不安定となります。
- 時計の「遅れ」等の症状が出た場合、巻き上げ不足による影響が考えられます。


#### ■ ご注意ください ※大切な時計を長くご愛用いただくために、以下の事項をお守りください。

- ☆カレンダー(日付)の早送りは午後9時～午前3時の間は避けてください。故障の原因となります。
- ☆機械式時計は通常ご使用の頻度にかかわらず、一定期間がたった際に弊社に「オーバーホール」をして頂き、最良の状態でおつかいの必要が有る場合があります。無理なご使用にならないでください。
- ☆リューズのネジ締めは優しく行うようにしてください。力で無理に押し込んだりねじ込んだりいたしますと、ネジ山を崩してしまうことがあります。また、ある程度固く閉めたところで止めてください。必要以上に力いっぱいネジを締めますと、ネジパイプ取れの原因となります。
- その他の一般的なご説明・注意事項は、別冊の「機械式時計の解説」の部分をよくお読みください。

## クラフツマン (S526X-02) が持つスーパー実力を徹底説明!

### 1 強化耐磁性能&耐衝撃


軟鉄製中枠と二重貼りの文字板で64000A/mという高い耐磁性を実現。最近のデータでは日常使用する携帯電話でも30000A/mを超える磁気が発生することもあります。クラフツマンプロ(S526X-02)は機械式時計の弱点である磁気帯びにより精度狂いからムーブを保護する事ができます。



＜図＞  
特殊な樽型形状をしたパッキンをケース内部と軟鉄製中枠の間に配置、さらに裏蓋の間にもパッキンを緩衝材として入れることで万が一の強い衝撃にも耐えられるように設計。

### 2 抜群の視認性(トリチウムガス発光システム)

どんな暗闇の状況の中でも時刻を確認できるかどうかは時計本来の実用性を考慮した時に重要な機能といえます。クラフツマンプロは20年以上も光り続けるトリチウムガスを封入したスイスMBマイクロテックス社のマイクロガスシステムを文字板と針に採用することでこれを実現しました。暗闇でも上下が分かるよう12時位置にはイエロートリチウムを採用しました。



### 3 ノンアレルギーで軽い。

クラフツマンS526X-02はケース、バンドに軽くて強靱なチタン材を採用。機械式自動巻き時計で本格耐磁構造を採用しながら総重量約115g前後の日常気軽に見える軽さを実現しました。チタンはノンアレルギーでステンレスのように人によりかぶれることがありません。また冬の寒い日に時計を腕につけるとヒヤッと冷たくない利点もあり肌に優しい素材といえます。HV2000の硬質コーティングをケース・バンド表面に施しているのでキズが付きにくくなっています。

### 商品仕様

ムーブメント	スイス ETA2824 ハイビート28800/H振動 自動巻き
ケース	チタン材 43ミリ 強化耐磁構造(64000A/m) 耐衝撃構造
防水性能	100m強化防水 ねじロックリューズ
文字板&針	格子型打ち模様 ブラック パーインデックストリチウムガス管 (文字板12個、針2個) 12時位置イエロートリチウムその他はグリーン
ガラス	サファイアクリスタル(両面無反射コーティングつき)
バンド	チタン材 三つ折れタイプバックル(ソリッドタイプ)
限定生産	88個の限定で01/88からのケースサイドシリアルナンバーつき